

## FLEXO DATEN- UND DRUCK SPEZIFIKATIONEN

Für die Erstellung und Anlieferung Ihrer Daten zur drucktechnischen Weiterverarbeitung, bitten wir Sie nachstehende Anforderungen, Parameter und Hinweise zu berücksichtigen. Dadurch ist eine reibungslose Übernahme und Verarbeitung gewährleistet.

### Softwareprogramme

- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Acrobat
- Adobe Photoshop
- Art Pro



### Sonderfarben

- Pantone
- HKS

### Minimale Schriftstärken

- Schriftgröße positiv: 4pt
- Schriftgröße negativ: 6pt
- Schriftgröße negativ multicolor: 8pt
- Strichstärke positiv: 0,1mm
- Strichstärke negativ: 0,15 – 0,20mm

### Datenanlieferung

- CD/DVD
- Email bis zu 10MB
- FTP Download/Upload
- Daten Transfer („We Transfer“ oder ähnliche)
- USB Stick

### Überfüllung

- 0,15mm

### Anforderungen an die Daten

- Bitmap Auflösung min. 1200dpi
- Bild-Daten Auflösung min. 300dpi bei 100% der Größe
- alle Bilder eingebettet UND separat in hoher Auflösung abgespeichert
- alle Schriften vektorisiert eingebettet UND separat editierbar abgespeichert
- 1:1 Proof (z.B. Fogra39) von den finalen Daten mitliefern
- Ansichts-PDF von den finalen Daten mitliefern

### Rasterweite

- 54 Linien/cm

### Tonwerte

- kleinstdruckender Punkt: 5%
- kleinstdruckender Punkt in den Daten: 2%
- Rasterverläufe (vor Druckzuwachs): 2% - 95%
- maximaler Vollton Farbauftrag: 300%

### Barcode

- kleinste Größe vertikal: SC2 (100%)
- kleinste Größe horizontal: SC0 (82%)
- Balkenweiten Reduktion: 0,05mm

### Maximale Farbanzahl

- 10

### Flexo Druckmaschinen

- F+K Flexpress 16S 8 Farben
- F+K Flexpress 16S 10 Farben
- Konter- und Frontaldruck