

FLEXO DATEN- UND DRUCK SPEZIFIKATIONEN

Für die Erstellung und Anlieferung Ihrer Daten zur drucktechnischen Weiterverarbeitung, bitten wir Sie nachstehende Anforderungen, Parameter und Hinweise zu berücksichtigen. Dadurch ist eine reibungslose Übernahme und Verarbeitung gewährleistet.

Software

- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Acrobat
- Adobe Photoshop
- Art Pro



Sonderfarben

- Pantone
- HKS

Minimale Schriftstärken

- Schriftgröße positiv: 4pt
- Schriftgröße negativ: 6pt
- Schriftgröße negativ multicolor: 8pt
- Strichstärke positiv: 0,1mm
- Strichstärke negativ: 0,15 – 0,20mm

Datenanlieferung und Technik

- Downloadlink
- Datei per email max.10MB
- Cloud / Datenportal
- Daten Transfer

- Maximale Farbanzahl: 10
- Bitmap Auflösung min. 1200dpi
- Bild-Daten Auflösung min. 300dpi bei 100%
- Alle Bilder eingebettet und separat in hoher Auflösung abgespeichert
- Alle Schriften vektorisiert eingebettet und separat editierbar abgespeichert
- Farbproof von den finalen Daten mitliefern
- Ansichts-PDF von den finalen Daten mitliefern

Überfüllung

- 0,15mm

Rasterweite

- 60 Linien/cm

Tonwerte

- Kleinstdruckender Punkt: 5%
- Kleinstdruckender Punkt in den Daten: 2%
- Rasterverläufe (vor Druckzuwachs): 2% - 95%
- Maximaler Vollton Farbauftrag: 300%

Barcode

- Kleinste Größe vertikal: SC2 (100%)
- Kleinste Größe horizontal: SC0 (82%)
- Balkenweiten Reduktion: 0,05mm

Drucktechnik

- Flexodruck
- Konter- und Frontal
- Glanz- und Matt Lackierungen
- Beidseitendruck

Druckmaschinen

- Allstein Hydro 10 Farben
- F+K Flexpress 16S 10 Farben